


规格 Specification

1. 步距角 Step angle	1.8° ± 5%
2. 相数 Number of phase	2
3. 额定电压 Rated voltage	2.52 V DC
4. 额定电流 Rated current	2.8 Amp
5. 保持力矩 Holding torque	1260mN.m
6. 定位力矩 Detent torque	32mN.m
7. 相电阻 Phase resistance	0.90hm ± 10% (At 20°C)
8. 相电感 Phase inductance	2.5mH ± 20%
9. 转子惯量 Rotor inertia	280g.cm ²
10. 电机重量 Motor weight	0.62kg
11. 绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩmin. (500V DC)
12. 绝缘等级 Insulation class	Class B

Note:
1. 端盖黑电泳



单位 Unit: 毫米 mm
第一视角画法 First angle method

未注线性与角度尺寸公差 Unlabeled Linear and angular dimensions tolerances

GB/T1804-m eqv ISO2768-1:m

未注形状与位置尺寸公差 Unlabeled shape and position tolerance

GB/T 1184-K eqv ISO2768-2:K

标识	更改内容	姓名	日期	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE	REV. A	SCALE 1:1	SHEET 1 of 1
1	2	3	4	5	6	7	8			

Casun®

广州福得电子科技有限公司
GUANGZHOU FUDE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

HYBRID STEPPING MOTOR
TYPE: 57SHD4608-27BH

STEP	PHASE	A	B	C	D
1		+	+	-	-
2		-	+	+	-
3		-	-	+	+
4		+	-	-	+

励磁顺序和旋转方向
Excitation sequence and direction of rotation
双极性整步驱动 Uni-polar full step
从安装面看为顺时针方向
seen from the mounting surface, it is clockwise

Date of production

生产日期

生产单号

电机打标格式:
铭牌 Label detail

